

CEVIK - CEPROMIG200 - Soldador Inverter Sinérgico CE-PROMIG200

Soldadura multifunción Sinérgica
3en1 MMA-MIG-TIG (Hilo con y sin gas)
Regulación de 10 a 200 A.
Pantalla digital LCD en español
Bobina de hilo hasta 5 Kg

Soldadura inverter Sinérgica,
Multifunción 3 en 1: MMA-MAG/MIG/FLUX-TIG LIFT.
Programa sinérgico para soldar con hilo:
en acero, acero inoxidable, aluminio, Animado (sin Gas)
Pantalla LCD (3.2"). En español
La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura, vuelve el producto muy simple de usar
con una precisión asombrosa.
El control inteligente y automático del arco, instante por instante, mantendrá prestaciones de soldadura
elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes.
Además, es posible intervenir manualmente en la penetración del arco: esta regulación permitirá modificar
la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador.
El display gráfico LCD permite una mejor lectura de todos los parámetros de soldadura.
Un bajo peso y su diseño compacto, aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de
intervención
Incluye pinza de masa, pinza porta-electrodos y antorcha de hilo.
Campo de regulación: 10-200 Amp
Tensión en vacío: 54 V.
Tensión red monofásica: 230 V.
Grado protección: IP21S
Diam, Hilo para CuSi3: 0.8 mm
Diam. Hilo Alu.: 0.6 - 1.0 mm
Diam. Hilo Acero: 0.6-1.0 mm
Diam. Hilo Alma: 0.6-1.0 mm
Diam. Hilo Inox.: 0.6-1.0 mm
Bobina máxima: 5 Kgs
Peso: 12 Kgs

