

WABCO - 4324101020 - Secador de un cartucho

1. Presión máx.: 13 bar
2. Regulador de presión: Integrado
3. Presión de disparo: 8.1 ± 0.2
4. Rango de funcionamiento: 0.6 ± 0.4
5. Tensión: 24 V
6. Calentador: 894 260 040 2
7. Conexión de calentador: M 27x1
8. Cartucho secador: 432 410 020 2
9. Boca 1: M 22x1.5
10. Boca 21: M 22x1.5
11. Boca 22: M 12x1.5
12. Escape: Perfil elástico
13. orificios de montaje: M 12x1.5





432 410 020 2

Max. 13 bar
Max. 13 bar

Smontaggio della cartuccia

1. Svitare l'attacco della cartuccia.
2. Rimuovere la cartuccia utilizzando una chiave a spina appropriata. Rimuovere la cartuccia per il montaggio e smontare. Inserire l'acqua nel foro che si trova in fondo alla cartuccia.

Montaggio della nuova cartuccia

1. Pulire la sede e la cartuccia dal precedente a modo come il nuovo stato.
2. Inserire la cartuccia nella sede e fissare la vite.
3. Rimuovere l'attacco della cartuccia. Inserire la cartuccia nel foro sul corpo e dare un colpo più forte (20N).
4. Rimuovere l'attacco e installare la vite. Dare un colpo più forte.
5. Verificare la sede della cartuccia inserendo l'acqua nella sede. La cartuccia deve essere inserita. Al momento, ogni cosa si farà al più presto di nuovo. Al momento, inserire la vite e dare un colpo più forte.