

WABCO - 4324101020 - Secador de un cartucho

1. Presión máx.: 13 bar
2. Regulador de presión: Integrado
3. Presión de disparo: 8.1 ± 0.2
4. Rango de funcionamiento: 0.6 ± 0.4
5. Tensión: 24 V
6. Calentador: 894 260 040 2
7. Conexión de calentador: M 27x1
8. Cartucho secador: 432 410 020 2
9. Boca 1: M 22x1.5
10. Boca 21: M 22x1.5
11. Boca 22: M 12x1.5
12. Escape: Perfil elástico
13. orificios de montaje: M 12x1.5





432 410 020 2

Max. pressure 13 bar
Max. pressure 13 bar

Smontaggio della cartuccia

1. Svitare l'attacco della cartuccia.
2. Rimuovere la cartuccia utilizzando una chiave a spanza appropriata. Rimuovere la cartuccia per il montaggio e smontare. Inserire l'acqua nel foro della cartuccia e ruotarla verso.

Montaggio della nuova cartuccia

1. Pulire la sede e la cartuccia dal precedente a modo come il nuovo stato.
2. Inserire la cartuccia nella sede e ruotarla verso.
3. Avvitare la cartuccia nella sede. Ruotarla fino a quando si sente un click e dare un colpo più forte (10-15).
4. Avvitare l'attacco e ruotarlo in senso orario. Dare un colpo più forte.
5. Verificare la sede della cartuccia ruotandola verso il basso nella sede. La cartuccia deve essere ruotata, al contrario, ruotarla verso il basso. In caso di problemi di ruotazione, ruotarla e dare un colpo più forte.